

REFLEX N80B

Principali settori d'uso



GUANTI IN NITRILE ULTRASOTTILI

VERSATILE

Monosuo, ambidestri, senza polvere, 100% latex free.

Guanto adatto a molteplici settori di impiego grazie alla sua versatilità.

L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e contaminazione.

Disponibile anche in confezione da 200pz.



ULTRA THIN

Caratteristiche

Peso	3,2 gr +/- 0,2 (M)	Colore	Azzurro
Spessore al palmo	0,06 mm +/- 0,02	Superficie	Microruvida
Lunghezza	24 cm	Altro	Internamente clorinato

Certificazioni e Conformità

DPI Cat. III	Reg UE 2016/425
EN ISO 374-1:2016	Type C
EN ISO 374-5:2016	Microrganismi (batteri/funghi), VIRUS
Dispositivo Medico	REG UE 2017/745 EN 455 1,2,3,4
Contatto Alimentare	DM 21/03/1973 REG UE 10/2011
AQL	≤1,5



Allergeni



Caratteristiche Chimiche



Confezionamento



Idoneità Alimentari

Testati per 30' a 40°

Acquosi	✓	Alcolici	✓
Acidi pH≤4,5	✗	Oleosi Grassi	✓
Lattiero Caseari	✗	Alimenti secchi	✓

Codici prodotto - EAN

COD./TAGLIA	EAN DISPENSER	EAN CARTONE	COD./TAGLIA	EAN DISPENSER	EAN CARTONE
N80B/XS	8032891630181	8032891635186	N80B200/XS	8032891630198	8032891635193
N80B/S	8032891631065	8032891636060	N80B200/S	8032891630143	8032891635148
N80B/M	8032891631072	8032891636077	N80B200/M	8032891630150	8032891635155
N80B/L	8032891631089	8032891636084	N80B200/L	8032891630167	8032891635162
N80B/XL	8032891631096	8032891636091	N80B200/XL	8032891630174	8032891635179





NOTA INFORMATIVA

Data: 02/05/2022 Rev: 02

Denominazione: REFLEXX N80B

FABBRICANTE

REFLEXX SpA
Via Passeri, 2 46019 VIADANA (MN)
Tel.: + 39 0375 758891 Fax + 39 0375
464504 info@reflexx.com
www.reflexx.com



Imballo		
Cod./Taglie	Confezione	Cartone
N80B/XS	8032891630181	8032891635186
N80B/S	8032891631065	8032891636060
N80B /M	8032891631072	8032891636077
N80B /L	8032891631089	8032891636084
N80B/XL	8032891631096	8032891636091
N80B200/XS	8032891630198	8032891635193
N80B200/S	8032891630143	8032891635148
N80B200/M	8032891630150	8032891635155
N80B200/L	8032891630167	8032891635162
N80B200/XL	8032891630174	8032891635179

DESCRIZIONE: ■ Guanto monouso per ispezione senza polvere non sterile ■ **Materiale:** nitrile ■ **Forma:** ambidestro; cinque dita, bordino arrotolato ■ **Colore:** blue ■ **Finitura:** internamente clorinato; superficie esterna microruvida e dita testurizzate ■ **Imballo:** 100 pezzi/scatola; 10 scatole/cartone ■ **ISO 2859:** AQL 1.5 (livello G1) per assenza di fori; AQL 2.5 (livello G1) per maggiori difettosità; AQL 4 (livello G1) per minori difettosità

CONFORMITA' E PRESTAZIONI

Dispositivo Protezione Individuale cat III

0465 ANCI_CIMAC, Via Aguzzafame, 60/b 27029 Vigevano (PV)

Reg UE 2016/425 - EN ISO 374-1:2016 TIPO C - EN ISO 374-5:2016 - EN 374-2:2014 - EN 420:2003 + A1 2009

cat III

Dispositivo Medico

Reg UE 2017/745 – EN 455 1,2,3 & 4

(CND T01020204 GUANTI NON CHIRURGICI IN NITRILE)

classe I



Reg CE 1935/2004 – Reg UE 10/2011 - DM 21/03/73. Per tale utilizzo leggere attentamente la

dichiarazione di idoneità al contatto alimentare (DICA).

DIMENSIONI			
Cod./Taglia		Lungh.min (mm)	Largh. (±5 mm)
N80B/XS (6)	N80B200/XS (6)	240	75
N80B/S (7)	N80B200/S (7)	240	85
N80B/M (8)	N80B200/M (8)	240	95
N80B/L (9)	N80B200/L (9)	240	106
N80B/XL (10)	N80B200/XL (10)	240	116

Spessore mm	Palmo (+/- 0.02)	0.06
-----------------------	------------------	------

EN 455-2:2009/A1	Carico di rottura	≥6 N
-------------------------	-------------------	------

EN ISO 374-5:2016	Protezione da microrganismi (batteri e funghi)	Protezione da virus ISO 16604:2004
	superata	superata

EN ISO 374-1:2016				
Composto chimico:	COD	EN 16523-1:2015 TIPO C		EN 374-4:2013
		Livello prestazionale	Tempo di passaggio	% degradazione
Sodio idrossido 40%	K	6	>480'	6,5%



RISCHI DAI QUALI IL DPI È DESTINATO A PROTEGGERE:

Codice sostanza chimica	CAS:1310-73-2	Protezione offerta
K Idrossido di sodio 40 %		Protezione da uso di basi inorganiche

CONSIGLI DI UTILIZZO Guanto polivalente a protezione della mano e/o del prodotto manipolato, può essere utilizzato anche per usi generici ■ Guanto idoneo al contatto con prodotti chimici puri per un periodo inferiore al tempo di permeazione indicato nella tabella di resistenza chimica ■ I risultati ottenuti in condizioni di laboratorio possono non riflettere la durata effettiva in uso **AVVERTENZE** Prima di utilizzare il prodotto provarlo nella reale condizione di utilizzo ■ Dispositivo soggetto ad usura, si raccomanda la sostituzione frequente e in tutti i casi in cui si vedano imperfezioni ■ Indossare i guanti con le mani asciutte e pulite ■ Nei rari casi in cui si possano verificare reazioni cutanee transitorie e di ipersensibilità, sospendere l'utilizzo e consultare un medico ■ L'utilizzatore deve segnalare al fabbricante e all'autorità competente eventuali incidenti occorsi durante l'uso del dispositivo **CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO** Conservare i guanti nella confezione originale, in luogo asciutto ■ Non esporre alla luce del sole e a fonti di calore ■ La scadenza è di 3 anni a partire dalla data di produzione, indicata sulla confezione di vendita, ed è valida per prodotto debitamente conservato ■ Smaltire secondo le normative locali ■ Dichiarazione di Conformità su www.reflexx.com